



Roof-Fast™



MEMBRANAS AUTOADHERENTES (SAM) SISTEMA PARA TECHOS RESIDENCIALES DE POCA PENDIENTE

Descripción/usos

Roof-Fast es un material para techos de poca pendiente que combina la química de los polímeros de las membranas comerciales de betún modificado, las características autoadherentes de un protector contra el agua y el hielo, y la belleza de una superficie granulada.

Este sistema de membranas autoadherentes (SAM) tiene dos elementos:

Roof-Fast Cap

Una lámina de revestimiento autoadhesiva reforzada con fibra de vidrio recubierta con una superficie granulada y una película extraíble en el reverso. Está disponible en varios colores populares y viene en un rollo cuadrado (que cubre un área de 100 pies cuadrados) que puede utilizarse solo o en combinación con Roof-Fast Base.

- Dimensiones del rollo: 39,375 pulgadas x 32,92 pies (1000 milímetros x 10,03 metros)
- Área: 100 pies cuadrados (9,29 metros cuadrados)

Roof-Fast Base

Una lámina de base autoadhesiva reforzada con fibra de vidrio con una superficie de película especial diseñada para su uso con la lámina de revestimiento autoadherente Roof-Fast Cap.

- Dimensiones del rollo: 39,37 pulgadas x 65,92 pies (1000 milímetros x 20,09 metros)
- Área: 200 pies cuadrados (18,58 metros cuadrados)

El sistema Roof-Fast está diseñado para su uso en techos de poca pendiente nuevos o existentes, y es adecuado para la mayoría de las aplicaciones en techos de poca pendiente en las que el uso de adhesivos, sopletes de propano o asfalto caliente no es práctico, deseable ni seguro.

Herramientas y accesorios para la instalación

Herramienta de corte para techadores · Escuadra en T · Línea de tiza · Rodillo de acero de 60-100 libras (27-45 kilogramos) · Imprimador SAM. Adhesivo de IKO o imprimador LVC SAM. Adhesivo LVC de IKO · Paleta para techos · AquaBarrier Mastic de IKO · EdgeSeal de IKO · Masilla exterior de calidad superior

PRECAUCIÓN Trabajar en un techo con pendiente puede ser peligroso, por lo que debe tomar las precauciones adecuadas para evitar el riesgo de resbalones y caídas. Utilice medidas de seguridad adecuadas, como arneses de seguridad, cuando aplique el producto. **IMPORTANTE:** El uso y la aplicación de este producto deben estar en conformidad con todos los requisitos del código de construcción local.

Características y beneficios

- Fácil aplicación autoadherente.
- Aplicación de una capa, dos capas autoadherentes o dos capas adheridas mecánicamente.
- Sin asfalto caliente, soplete ni olores.
- Acabado de granulado cerámico atractivo y duradero.
- Utiliza asfalto modificado con polímeros en lugar del asfalto oxidado tradicional.
- Adecuado para la mayoría de los techos de poca pendiente (consulte las instrucciones de instalación para conocer las limitaciones específicas de pendiente mínima del sistema). Para pendientes superiores a 4:12, póngase en contacto con IKO.
- Disponible con una garantía limitada de materiales de 8 años (una capa), 12 años (dos capas fijadas mecánicamente) o 15 años (dos capas autoadherentes).

Nota: Aunque las muestras de color digitales buscan la precisión absoluta, no capturan toda la gama de colores de Roof-Fast Cap. Para obtener los mejores resultados, elija el color de un rollo de tamaño real y vea una muestra en una casa para su completa satisfacción.



Instrucciones para la aplicación



Garantía



Black



Slate Grey



White



Driftwood



Dual Brown

Nota: Aunque las muestras de color digitales buscan la precisión absoluta, no capturan toda la gama de colores de Roof-Fast Cap. Para obtener los mejores resultados, elija el color de un rollo de tamaño real y vea una muestra en una casa para su completa satisfacción.