



Armourshake™

EL RENDIMIENTO NUNCA FUE TAN BUENO



Color mostrado: **Weathered Stone**

Un aspecto único y un rendimiento superior en todas las condiciones meteorológicas.



COLORES DE ALTA DEFINICIÓN



GRADO DE RESISTENCIA A INCENDIOS CLASE A



SELLADOR FASTLOCK®

Las tejas laminadas de diseño superior Armourshake® de IKO sobresalen entre las demás. Su perfil extra grueso y definido, los grandes dientes de dragón y la generosa exposición evocan el aspecto remarcado de los listones de madera natural en una gama sorprendente de colores de extrema alta definición.

Las tejas Armourshake tienen una clasificación de resistencia al impacto de clase 3^{4*} y una clasificación de resistencia al fuego de clase A (ASTM E108/UL 790), para su tranquilidad y la de sus clientes.

Están diseñadas para ayudar a proteger contra el levantamiento por el viento y la filtración de agua, a fin de ofrecer un desempeño perdurable en condiciones climáticas severas.

Las tejas Armourshake ofrecen una exposición de 5 1/2", con una cobertura de 70 tejas por cuadrado. Algunas de las tejas comparables de la competencia pueden variar a 90 tejas por cuadrado, por lo tanto, Armourshake de IKO puede brindarle hasta el 20 % más de cobertura para una aplicación más rápida y con menos desechos.

**También disponible con grado de resistencia a los impactos de Clase 4⁴ (Únicamente para Shadow Black).*



Armourshake™

EL RENDIMIENTO NUNCA FUE TAN BUENO

E S P E C I F I C A C I O N E S ⁵	Garantía limitada ¹	Limitada de por vida ³	Dimensiones (L x A)	37 3/8" (950 mm) x 18 11/16" (475 mm)	E S T Á N D A R E S ⁶	ASTM D3462
	Protección "Blindaje de hierro" ¹	15 años	Exposición	5 1/2" (140 mm)		ASTM D3018
	Garantía limitada contra vientos ¹	110 mph (177 km/h)	Cobertura Aproximada	Clase 3 – Aprox. 5 paquetes/cuadrado Clase 4 – Aprox. 5 paquetes/cuadrado		ASTM D7158 – Clase H
	Garantía extendida limitada contra grandes vientos ^{1,2}	130 mph (210 km/h)				ASTM D3161 – Clase F
	Resistentes a las algas azul-verdosas ¹	Sí	Tejas por cuadrado	70		ASTM E108/UL 790 – Clase A



¡IMPORTANTE! Para asegurar una completa satisfacción, realice la selección final de color tras observar varias tejas en tamaño completo y ver una muestra del producto instalado en una vivienda. Las muestras de color y fotografías mostradas en línea, en los folletos o nuestra herramienta **ROOFViewer®** no reflejan exactamente el color de las tejas, ni representan la gama completa de la mezcla de color ni el impacto de la luz solar.



Nota: La disponibilidad de productos y colores puede variar según la región. Los productos con NOA de Miami Dade, aprobación de productos FBC y listados del Departamento de Seguros de Texas están disponibles. Por favor contacte a IKO para más detalles. ¹Para conocer los términos, las condiciones, las restricciones y los requisitos de aplicación completos, consulte la Garantía limitada en IKO.COM. Las tejas se deben colocar de acuerdo con las instrucciones de aplicación y los requisitos del código de construcción local. ²Se requiere la instalación para vientos fuertes. ³"DE POR VIDA" significa el periodo de tiempo que comienza en la fecha de finalización de la instalación de las tejas en el edificio y continúa mientras el propietario sea dueño del edificio en el cual las tejas fueron instaladas. ⁴Este grado de resistencia a los impactos se indica con el solo propósito de permitirles a los propietarios residenciales obtener un descuento en la prima del seguro para el hogar, en caso de estar disponible. No se debe interpretar como ningún tipo de garantía explícita o implícita o garantía del rendimiento ante impactos de esta teja por parte del fabricante, el proveedor o el instalador y los dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. IKO recomienda el uso de sus tejas de cubierta lima tesa y cumbre de clase 4 de resistencia al impacto junto con el uso de tejas con clasificación de resistencia al impacto de clase 4, y el uso de no menos de tejas de cubierta lima tesa y cumbre de su clase 3 de resistencia al impacto junto con el uso de tejas de clase 3 de resistencia al impacto. Para obtener más información sobre las normas FM 4473, visite el sitio web de Aprobaciones FM. ⁵Todos los valores que se muestran son aproximados. ⁶El producto se desarrolló con referencia a estos estándares.



La información presentada en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación.

Para obtener más información acerca de las tejas Armourshake de estilo o acerca de otros productos de IKO, consulte a un representante de ventas de IKO, a su contratista de techos profesional o comuníquese directamente con IKO.

Estados Unidos 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663) | Canadá 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)

También puede visitar nuestro sitio web en: **IKO.COM**.

